

## Produktinformation

Hersteller Global Im- und Export GmbH  
 Heimstr. 1, 45277 Essen  
 GERMANY  
 Telefon: 0201 580826  
 Telefax: 0201 582046  
 E-Mail: service@global-essen.de  
 Internet: www.global-essen.de

Artikelbezeichnung Arbeits-/Freizeithandschuhe



Artikel-Nummer DE: 7618, BE: 6344, DK: 4004835, ES: 1884, FR: 7626, PT: 8045

Schutzklasse PSA-Kategorie II

Eigenschaften


- Hochwertige Lederhandschuhe aus Ziegenleder
- Multifunktional einsetzbar bei der Arbeit, in der Hobby-Werkstatt oder in der Freizeit
- Perfekte Passform durch bi-elastischen Handrücken

Einsatzgebiete

- Haushalt
- Hobby

Typ Arbeitshandschuh  
Freizeithandschuh


Hauptmaterial Obermaterial: 98 % Polyester, 2 % Elasthan  
Innenhand: Echtes Ziegenleder

Gewicht (g/Paar)	Größe 7 = ca. 44 ( $\pm 10\%$ ) Größe 8 = ca. 48 ( $\pm 10\%$ ) Größe 9 = ca. 52 ( $\pm 10\%$ ) Größe 10 = ca. 62 ( $\pm 10\%$ )
Lederstärke (mm)	ca. 0,8-0,9
Pflegekennzeichnung	
Verfügbare Größen	7, 8, 9, 10
Herkunftsland	Pakistan
Herstellung	03/2021
Qualitätskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regelmäßige Überwachung in der Produktionsstätte</li> <li>▪ Wareneingangskontrolle der Meterware, Zubehör und des Leders (Sichtkontrolle, Abgleich mit Referenzmustern, Wiegekontrolle, Stärke messen mit Dickenmessgerät)</li> <li>▪ Sichtkontrolle während einlagigen Stanzvorgängen beim Leder</li> <li>▪ Sichtkontrolle beim Legen der Lagen der Stoffe vor dem Stanzen</li> <li>▪ Gruppenleiter kontrollieren in regelmäßigen Rundgängen die einzelnen Nähstufen</li> <li>▪ Finale 100%-Qualitätskontrolle vor Anbringen des Hangtags</li> </ul>
Kleinste Verpackungseinheit	1 Paar
Fundstellen	Verordnung (EU) 2016/425 Norm EN 388:2016 + A1:2018

# Gebrauchsanleitung

Schutzhandschuhe gegen mittlere mechanische Risiken  
EN 388:2016 + A1:2018

Schutzumfang

	1. Abriebfestigkeit	0	1	<b>2</b>	3	4	
	2. Schnittfestigkeit	<b>X</b>	1	2	3	4	5
	3. Weiterreißfestigkeit	0	1	<b>2</b>	3	4	
	4. Stichfestigkeit	0	<b>1</b>	2	3	4	
	5. TDM Schnittfestigkeit	A	B	C	D	E	F

O = niedrigste Leistungsstufe/ 4 bzw. 5 = höchste Leistungsstufe

A = niedrigste Leistungsstufe/ F = höchste Leistungsstufe

X = nicht anwendbar, da Artikel nicht für dieses Risiko konzipiert wurde.

### ▪ **Kein Schutz vor möglichen Schnittverletzungen!**

- Nur gegen mittleren Gefahren (mechanische Risiken)
- Anfassen heißer Teile, deren Temperatur 50°C nicht übersteigt
- Normale Witterungseinflüsse
- Handschuhe nicht in der Nähe von beweglichen Maschinenteilen benutzen!

Prüfinstitut: TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg  
Notifizierte Stelle Nr. 0197

Prüfung

- Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Risse und Löcher untersuchen.
- Beschädigte Handschuhe müssen entsorgt werden, da sie keinen Schutz mehr bieten!
- Nur ordentlich sitzende Handschuhe gewährleisten Schutz und Griffbarkeit.

Reinigung

- Je nach Verschmutzungsgrad nach jedem Gebrauch ausklopfen oder ausbürsten.
- Waschanleitung beachten!

Lagerung

- Bei normaler Raumtemperatur trocken und gut belüftet lagern
- Sonnenlicht und direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden

Haltbarkeit

- Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Verwendungintensität und vom Verschleißgrad in den jeweiligen Einsatzbereichen (maximal 3 Jahre).

Entsorgung

- Über den Hausmüll, örtliche Bestimmungen beachten.